

DIMENSIONI (HXLXP)

PESO (KG)

AREA RISCALDABILE (M²)

RENDIMENTO MAX (%)

CLASSE ENERGETICA

POTENZA AL FOCOLARE (KW)

POTENZA NOMINALE (KW)

POTENZA ALL'ACQUA (KW)

IRRAGGIAMENTO (KW)

CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)

CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)

CAPACITA' SERBATOIO (KG)

CANALIZZAZIONE ARIA CALDA

MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)

PELLETPower® - BRUCIATORE BREVETTATO

VENTILAZIONE AMBIENTE

ARIA PRIMARIA DA ESTERNO

EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O₂)

EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O₂)*A

EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O₂)

EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O₂)

SILENZIOSITA' (DB)

TELECOMANDO

RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)

SMART INFO

CIRCOLATORE IMPIANTO

VASO D'ESPANSIONE

VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE

DIAMETRO USCITA FUMI (MM)

TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)

TIRAGGIO MINIMO PER CALCOLI DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA (PA)

ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)

TERMOSTATO DI SICUREZZA

992X1109X319

143

96

92,2%

A+

3,1 - 11,9

2,8 - 10,7

-

-

0,7 - 2,6

-

18,00

SI

16,00

-

SI

SI

171

-

17,4

-

36,00

SI

DPT

SI

SI

-

-

SI

80

-10

-5

70-270

SI